

km-sheet

製品仕様書

製品名	: KM-sheet		製品規格	
基材	: PET (ポリエチレンテレフタレート)		KM53~KM61(8柄)	巾 1,000mm×50M 巻 巾 1,000mm×10M 巻
製品組成	: PET	50 μ m	KM70~KM82(11柄)	巾 1,000mm×10M 巻
	ホログラムプリント	10 μ m \pm 3		
	アルミ蒸着加工	1 μ m \pm 3		
	粘着剤	21 μ m \pm 3		
	剥離紙	120 μ m \pm 5		
	総厚	230 μ m \pm 5		

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μ m	50 \pm 5	PASS	ASTM D645
巾	mm	1000 \pm 1	PASS	ASTM D645
重さ	g/m ²	800 \pm 5	PASS	ASTM D645
抗張力	kg/cm ²	MD \leq 2000	PASS	ASTM D412
		TD \leq 2000	PASS	
伸力	%	MD	0	ASTM D412
		TD	0	
サイズ安定度	%	MD \leq 2	PASS	
		TD \leq 2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	\geq 6	7~8	ASTM D1894
保持力	minute	\geq 60	above 1 hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm)	20min \geq 700 \pm 100 24hr \geq 1400 \pm 100	700~800 1400~1500	ASTM D903
粘着厚み	μ m	21 \pm 3	19~21	ASTM D645

MD : 流れ方向 TD : 垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。

<http://www.ks-kc.com/km-sheet.html>